



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

V souladu s přílohou III nařízení (EÚ) č. 305/2011
č. IZONIL HARD F-010

- Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **IZONIL HARD F-010**
- Zamýšlené/zamýšlená použití: **Průmyslově vyráběná obyčejná malta pro vnější / vnitřní omítku (GP) - Jemná (vhodná také pro sanaci a hydroizolaci)**
- Výrobce: **MASTER BUILDER, s.r.o. Športová 334, Chotín 946 31, Slovenská Republika (SK)**
- Zplnomocněný zástupce: ---
- Systém/systemy POSV: **system 4**
- Harmonizovaná norma: **EN 998-1: 2016**
- Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	A2 – s1, d0	EN 998-1: 2016
Objemová hmotnost [kg/m ³]	1600 ± 100	
Přidržnost k podkladu / způsob odtržení [N.mm ⁻²]	≥ 0,3 FP a)	
Kapilární absorpce vody [kg/m ²] (R-sanační)	≥ 0,3 po 24 h	
Kapilární absorpce vody [kg/m ² .min ^{0,5}]	W_c2	
Koeficient propustnosti vodní páry [μ]	≤ 8	
Pevnost v tlaku po 28 dnech [N.mm ⁻²]	CS IV	
Penetrace vody po zkoušce kapilární absorpce vody [mm]	≤ 1	
Koeficient tepelné vodivosti [W/m.K]– tab. sred. hodnota	≤ 0,45 (P=50%)	
Trvanlivost (koeficient zmrazování / rozmrazování po 10 cyklech)	Min. 0,85	
Index hmotnostní aktivity	< 1	

- Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: ---

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Chotín, 24.06.2019



Katarína Švarbová,
jednatel, MASTER BUILDER, s.r.o.